

# MACH SERIE

MACH 2030s - MACH 2050s - MACH 2040s OD

---

Die kommerziellen Wasserenthärter von Kinetico verfügen über eine Flexibilität, die dafür sorgt, dass die Systeme sowohl als Parallel-Ausführung betrieben werden können, als auch in einer wechselnden Ausführung, um eine maximale Leistung zu erreichen.

- Maximale Flexibilität durch benutzerfreundliche Anpassung.
- Auswechselbare Durchflusssdüsen erlauben eine niedrige oder hohe Durchflussleistung.
- Einfache Installation durch variable Schnellverbindungs-Adapter.



Mehr als 40  
Jahre Erfahrung



Stromlos



Doppelflaschen



Mengengesteu-  
erte Regeneration



Weichwasser-  
spülung










Gegenstrom-  
regeneration



Niedriger  
Salzverbrauch

# COMMERCIAL MACH SERIE



	MACH 2030s	MACH 2050s	MACH 2040s OD
			
	 381 178 Maße in mm	 432 203 Maße in mm	 432 203 Maße in mm

Min. Flow	2	2	2
Max. Flow@1 bar, l/m	34	38	41

Funktion	Wechselbetrieb	Wechselbetrieb	Parallelbetrieb
Metertyp	Half / Louver	Half / Louver	Half / Louver

Härtescheibe	°dH L		°dH L		°dH L	
	1	5	4740	5	2771	6
2	11	2373	11	1385	14	1244
3	17	1580	17	924	19	829
4	21	1180	23	693	25	622
5	26	950	28	552	29	497
6	31	790	34	462	34	412
7	36	677	40	396	38	355
8	40	590	44	346	42	311

**Regeneration:** \* Variable Salzeinstellung ermöglicht den korrekten Verbrauch/Regeneration - Anfrage bei Ihrem Kineticico Händler

*Salzverbrauch (kg)	1.2	0.45	0.45
Zeit (min.)	40	11	11
Wasserbedarf (Liter)	109	27	27

### System Information:

Filtermenge in l	2 x 13	2 x 11	2 x 11
Anschlussgröße	1" bis 1.25"	3/4" bis 1"	1" bis 1.25"
Maße Salztank in mm	Ø457 x 889	410x300x510	410x300x510
Salzvorrat im Tank	114 kg	23 kg	23 kg
Max. Temp.:	49°C	49°C	49°C
Min./Max. Eingangsdruck	2,5/8,5 bar	2,5/8,5 bar	2,5/8,5 bar
Min. Ausgangsdruck	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar